

High Mileage

Impermeabilizante acrílico para sistemas High Speed e Ultra High Speed

- **Produtividade**

High Mileage aumenta os intervalos de tempo entre ciclos de remoção e aplicação, reduzindo a mão-de-obra e aumentando a produtividade. Proporciona um excelente nível de brilho e durabilidade em longo prazo. É muito resistente a riscos e marcas.

- **Seguro**

High Mileage é antiderrapante, mantendo alto nível de segurança sob qualquer condição, especialmente após as restaurações com equipamentos ultra high speed (Norma ASTM D2407). Não inflamável.

- **Versátil**

High Mileage pode ser utilizado nos mais variados tipos de pisos laváveis como: paviflex, vinil, cerâmica, linoleum, granilite, marmorite, granito, mármore, etc. De aplicação e manutenção fáceis, possui ótimo rendimento em áreas de alto tráfego. Apresenta baixo odor e alto teor de sólidos.


Informações técnicas

Características físico-químicas	
Aspecto	líquido leitoso branco
pH (puro)	7,9 a 8,6

Composição

Agentes Formadores de Filme, Coadjuvantes, Plastificante, Agente Nivelador, Atenuador de Espuma e Água.

F2ab



High Mileage

Impermeabilizante acrílico para sistemas High Speed e Ultra High Speed

Modo de usar

Aplicação: Remover todos os acabamentos envelhecidos e outros produtos que possam ter se acumulado no piso, utilizando removedor **Diversey** específico para esse fim, seguindo as indicações do rótulo do produto. Aguardar a completa secagem do piso antes de aplicar a primeira camada. Para pisos porosos, utilizar base seladora. Aplicar 3 ou mais camadas de **High Mileage**, de acordo com o nível de brilho desejado, utilizando aplicador específico. O tempo médio de secagem entre as camadas é de aproximadamente 45 minutos, dependendo das condições de secagem. Aguarde 24 horas após a aplicação da última camada para fazer o polimento.

Manutenção Diária: Varrer ou passar mop pó. Com uma espátula, remover todos os resíduos sólidos aderidos ao piso. Lavar o piso utilizando limpador **Diversey** específico para esse fim, com utensílio de limpeza indicado para esta finalidade, lavadora automática ou enceradeira de 150 – 175 rpm com disco adequado. Ao utilizar enceradeira, não permitir que a solução de limpeza permaneça por muito tempo no piso.

Restauração: Para recuperar o brilho inicial, passar máquina polidora com disco apropriado.

Recamada: Varrer ou passar mop pó. Com uma espátula, remover todos os resíduos sólidos aderidos ao piso. Lavar o piso utilizando limpador **Diversey** específico para esse fim, seguindo as indicações do rótulo do produto. Utilizar lavadora automática ou enceradeira de 150 – 175 rpm com o disco apropriado. Ao utilizar enceradeira, não permitir que a solução de limpeza permaneça por muito tempo no piso. Aplicar 1 – 2 camadas de **High Mileage** utilizando aplicador específico. O tempo médio de secagem entre camadas é de 45 minutos dependendo das condições de secagem. Polir com equipamento UHS apenas 24 horas após a aplicação da última recamada.

Recomendações Importantes: Pronto para uso, não dilua. Não adere em pisos anteriormente tratados com acabamento envelhecido e não completamente removido. Não aplicar em superfícies com temperaturas abaixo de 10°C. Colocar barreiras de contenção no estabelecimento, como tapetes nômades, e manter os depósitos limpos e tratados. Não retorne sobras do produto para a embalagem original. **Atenção: O piso pode tornar-se escorregadio quando molhado, isolar a área do tráfego de pessoas enquanto estiver úmida ou molhada. Não utilizar o produto em áreas externas.**

Embalagem

Caixa de papelão com 6 unidades “bag in Box” de 2,5L ou caixa de papelão com 1 unidade “bag in Box” de 18,9L.

Precauções de uso

CUIDADO! Perigosa sua ingestão. Evite a inalação e o contato com o produto.

CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. Para o manuseio do produto use luvas de borracha, botas e óculos de segurança. Em caso de contato com os olhos e pele, lave imediatamente com água em abundância. Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulte imediatamente o Centro de Intoxicações ou o médico levando o rótulo do produto. Depois de utilizar este produto, lave e seque as mãos. Caso necessite de informações adicionais, entre em contato com o Centro Toxicológico pelo telefone (0__11) 5012-5311 ou 0800 77 13 733. Mantenha o produto em sua embalagem original. Não reutilize a embalagem vazia.

Cuidados de conservação

Este produto deve ser mantido em sua embalagem original fechada. Recomenda-se que seja armazenado em ambiente coberto e seco. Devem ser evitadas temperaturas extremas. **NUNCA MISTURE PRODUTOS QUÍMICOS, A MENOS QUE TAL PROCEDIMENTO SEJA INDICADO PELO FABRICANTE POR ESCRITO.**

“PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA ANVISA, Nº 25351.085321/2010-05”

Diversey Brasil Indústria Química Ltda.

Rua Nossa Senhora do Socorro, 125

Socorro - São Paulo/SP - CEP: 04764-020 - SAC – Serviço de

Atendimento ao Cliente

Ligação gratuita: 0800-134166

e-mail: sac.br@diverseyl.com

FAX: (0__11) 5687-7538 ou 5687-7524

www.diverseyl.com