

# Signature UHS

Impermeabilizante acrílico autobrilhante para sistemas  
Ultra High Speed

F2p

- **Brilho de Molhado**

**Signature UHS** proporciona inigualável brilho molhado, com excelente durabilidade e menor aderência da sujidade. De fácil aplicação e manutenção, este produto economiza dinheiro, tempo e trabalho. Restauradores de brilho não são necessários.

- **Seguro**

**Signature UHS** é antiderrapante, mantendo alto nível de segurança sob qualquer condição, especialmente após as restaurações com equipamentos ultra high speed (Norma ASTM D2407). Não inflamável.

- **Versátil**


**Signature UHS** pode ser utilizado nos mais variados tipos de pisos laváveis como: paviflex, vinil, cerâmica, linoleum, granilite, marmorite, granito, mármore, etc.

## Informações técnicas

Características físico-químicas	
Densidade (25°C)	Líquido opaco branco
pH (puro)	8,1 a 8,5

## Composição

Agentes Formadores de Filme, Tensoativo Aniônico, Coadjutantes, Plastificante, Agente Nivelador, Atenuador de Espuma e Água.



# Signature UHS

Impermeabilizante acrílico autobrilhante para sistemas Ultra High Speed

## Modo de usar

**Aplicação:** Remover todos os acabamentos envelhecidos e outros produtos que possam ter se acumulado no piso, utilizando removedor **Diversey** específico para esse fim, seguindo as indicações do rótulo do produto. Aguardar a completa secagem do piso antes de aplicar a primeira camada. Para pisos não flexíveis, utilizar base seladora. Aplicar 3 ou mais camadas de **Signature UHS**, de acordo com o nível de brilho desejado, utilizando aplicador específico. O tempo médio de secagem entre as camadas é de aproximadamente 45 minutos, dependendo das condições de secagem. Aguarde 24 horas após a aplicação da última camada para fazer o polimento.

**Manutenção Diária:** Varrer ou passar mop pó. Com uma espátula, remover todos os resíduos sólidos aderidos ao piso. Lavar o piso utilizando limpador **Diversey** específico para esse fim, com utensílio de limpeza indicado para esta finalidade ou lavadora automática com disco adequado. **Restauração:** Para recuperar o brilho inicial, passar a lustradora ultra high speed com disco apropriado.

**Recamada:** Varrer ou passar mop pó. Remover com uma espátula todos os resíduos sólidos aderidos ao piso. Lavar o piso utilizando o detergente limpador **Diversey** específico para esse fim, seguindo as indicações do rótulo do produto. Utilizar lavadora automática com disco apropriado. Aplicar 1 – 2 camadas de **Signature UHS** utilizando aplicador específico. O tempo médio de secagem entre camadas é de 45 minutos dependendo das condições de secagem. Polir com equipamento UHS apenas 24 horas após a aplicação da última recamada.

## Recomendações Importantes

Pronto para uso, não dilua. Não adere em pisos anteriormente tratados com acabamento envelhecido e não completamente removido. Não aplicar em superfícies com temperaturas abaixo de 10°C. Colocar barreiras de contenção no estabelecimento, como tapetes nômades, e manter os depósitos limpos e tratados. Não retorne sobras do produto para a embalagem original. **Atenção: O piso pode tornar-se escorregadio quando molhado, isolar a área do tráfego de pessoas enquanto estiver úmida ou molhada. Não utilizar o produto em áreas externas.**

## Embalagem

Caixa de papelão com 6 unidades "bag in Box" de 2,5L ou caixa de papelão com 1 unidade "bag in Box" de 18,9L.

## Precauções de uso

**CUIDADO! Perigosa sua ingestão. Evite a inalação e o contato com o produto.**

**CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.** Para o manuseio do produto use luvas de borracha, botas e óculos de segurança. Em caso de contato com os olhos e pele, lave imediatamente com água em abundância. Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulte imediatamente o Centro de Intoxicações ou o médico levando o rótulo do produto. Depois de utilizar este produto, lave e seque as mãos. Caso necessite de informações adicionais, entre em contato com o Centro Toxicológico pelo telefone (0\_\_11) 5012-5311 ou 0800 77 13 733. Mantenha o produto em sua embalagem original. Não reutilize a embalagem vazia.

## Cuidados de conservação

Este produto deve ser mantido em sua embalagem original fechada. Recomenda-se que seja armazenado em ambiente coberto e seco. Devem ser evitadas temperaturas extremas. **NUNCA MISTURE PRODUTOS QUÍMICOS, A MENOS QUE TAL PROCEDIMENTO SEJA INDICADO PELO FABRICANTE POR ESCRITO.**

**"PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA ANVISA, Nº 25351.197558/2002-10"**

---

**Diversey Brasil Indústria Química Ltda.**

Rua Nossa Senhora do Socorro, 125  
Socorro - São Paulo/SP - CEP: 04764-020 - SAC – Serviço de  
Atendimento ao Cliente  
Ligaçāo gratuita: 0800-134166  
e-mail: [sac.br@diversey.com](mailto:sac.br@diversey.com)  
FAX: (0\_\_11) 5687-7538 ou 5687-7524  
[www.diversey.com](http://www.diversey.com)